

SPOLARVÄTSKA

FÄRDIGBLANDAD

Praktisk information

Användning

För att förhindra isbildning på vindrutor, strålkastare och i spolarsystem för alla typer av fordon.

Egenskaper

Spolarvätska löser effektivt alla typer av trafikfilm utan att missfärga lacken och ger en klar och ren yta.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar vid regelbunden eller långvarig exponering. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

Doseringsanvisningar

Används i koncentrat



CAR &
VEICICLE

Varningsmärkning produkt



Varning! Brandfarlig vätska och ånga.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu

SPOLARVÄTSKA

FÄRDIGBLANDAD

Teknisk information

Ingredienser

Etanol, isopropanol, tensid och vatten.

pH-Värde

pH 7 i koncentrat.

Hållbarhet

Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år.

Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
13755	5000 ml 30x18x12 cm 5 kg	20 x 38 x 32 cm	3 st/kartong 108st/pall

Varningsmärkning transport & EAN-koder



UN-kod: 1987

UNSPSC: 47131828

Tullnr: 34025090

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
13755	7331244137553	17331244137550	27331244137557



CAR &
VEICHL



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu