

FÄLGTVÄTT

FORDONSRENGÖRING

Praktisk information

Användning

Ett högkoncentrerat alkalisk avfettningsmedel speciellt framtaget för fälgrengöring. Endast för professionell användning

Egenskaper

Tar bort sot, oxider samt ingrodd smuts från bromsbelägg. Skadar inte aluminium.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och vid risk för stänk i ögonen använd även skyddsglasögon.

Doseringsanvisningar

Spraya på en 50%-ig lösning.

Klassificering



Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåller natriumhydroxid.



CAR &
WASH



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu

FÄLGTVÄTT

FORDONSRENGÖRING

Teknisk information

Ingredienser

Tensider, komplexbildare, natriumhydroxid, lösningsförmedlare och vatten.

pH-Värde

pH 13,5 i koncentrat och
pH 12,5 i brukslösning.

Hållbarhet

Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 2 år.

Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar

Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
14215	5000 ml 30x18x12 Cm 5 Kg	20x38x32 cm	3 st/kartong 108st/pall

Varningsmärkning transport UFI & EAN-koder



UN-kod: 1814

UNSPSC: 47131828

UFI: S1KA-JF82-7N0K-U9XT

Tullnr: 34025090

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
14215	7331244142151	17331244142158	27331244142155



CAR &
WASH



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu