

# AVLOPPSLOCK

## ANTIDUNSTMEDEL

---

### Praktisk information

#### Användning

Hälls i avlopp/golvbrunnar för att bilda ett flytande lock som förhindrar uttorkning och att dålig lukt kommer upp. Används i brunnar som sällan används.

#### Egenskaper

Avloppslock innehåller olja som separerar sig från ev. vatten och lägger sig som ett lock ovanför i avlopp etc. vilket förhindrar uttorkning och dålig lukt.

---

#### Skyddsutrustning

Ingen skyddsutrustning krävs.

#### Doseringsanvisningar

Används i koncentrat.  
1-2 dl i normalstor golvbrunn



**SPECIAL  
PURPOSE**



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | [info@pls.nu](mailto:info@pls.nu)  
[www.pls.nu](http://www.pls.nu) | [www.plsnorge.no](http://www.plsnorge.no)

# AVLOPPSLOCK

## ANTIDUNSTMEDEL

### Teknisk information

**Ingredienser**

Propylenglykol

**Hållbarhet**

Ca 3 år.

**pH-Värde**

Ca 7 i koncentrat.

**Återvinning**

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

### Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
460	1000 ml 9 x 9 x 26 cm 1 kg	33 x 25 x 32 cm	12 st/kartong 1 st/frp 480 st/pall

### Varningsmärkning transport & EAN-koder

Tullnr: 34022090

UNSPSC: 53131608

Art.nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
460	733124446002	17331244460009	27331244004606



SPECIAL  
PURPOSE



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu | www.plsnorge.no